

## DUPLI-COLOR NEXT Clear Coat

Art.-Nr.: 480416, 480812

## Technisches Merkblatt



Innovativer Sprühlack für einfache Anwendung und hohe Verlässlichkeit für ein perfektes Sprühergebnis: Kann sowohl auf Kunstharzlacken (Alkydlacken) als auch auf Acryllacken angewendet werden! Der neutrale Duft ermöglicht das Sprühen im Außen- und Trocknen im Innenbereich. Sehr anwenderfreundlicher Sprühlack, da leicht zu sprühen und mit einer hohen Deckkraft und Haftung ausgestattet. Für viele kreative Möglichkeiten in Dekoration, DIY, Basteln und auch für Künstler.

### Qualität & Eigenschaften

- Neutraler Duft
- Einfache Anwendung durch universelle Kompatibilität mit anderen Lacken (Acryl- oder Alkyd-Qualität frühestens nach 1 Woche Aushärtungszeit der Alkydlackierung)
- Sehr gute Haftung auf vielen Untergründen ohne spezielle Grundierung. Sogar für direktes Sprühen auf Styropor und lackierfähigen Hartkunststoffen geeignet
- Sanftes Sprühbild mit einem sehr guten Verlauf
- Schnell trocknend
- Hervorragende Deckkraft
- Für Innen- und Außenanwendungen geeignet
- Flexible Oberfläche
- Kratzfest
- Biologisch abbaubare Lösemittel

### Physikalische & chemische Daten

- Basis: Polyester Qualität
- Farbname: transparent
- Geruch: Neutral
- Glanzgrad :
  - glänzend, >75 GE
  - seidenmatt, 25 ±5 GE
- Ergiebigkeit: 400 ML – 2 m<sup>2</sup>
- Staubtrocken: 10-20 min
- Durchgetrocknet: 24 h
- Überlackierbar: 2 h
- Untergründe: Dekoration, DIY, Basteln und auch für Künstler
- Minimale Anwendungstemperatur: 10 °C
- Maximale Anwendungstemperatur: 25 °C
- Dampfdruck: 4000/20 bar
- Lagerstabilität: 10 y
- Inhalt: 400 ML

### Hinweise zur Benutzung

- Der Untergrund muss sauber, absolut fettfrei und trocken sein. Lose Teile entfernen.
- Trotz des geringen Sprühnebels empfiehlt es sich, die Umgebung zu schützen.
- Alkydlackierungen sollten frühestens nach ca. 1 Woche Aushärtungszeit mit NEXT überlackiert werden.
- Dose ca. 3 Minuten schütteln, probesprühen.
- Die optimale Sprühentfernung beträgt ca. 25 cm.
- Im Abstand von ca. 2 - 4 Minuten mehrere dünne Schichten sprühen. Dose schütteln, bevor die nächste Schicht aufgebracht wird.

#### Umweltgerecht:

European Aerosols ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

#### Entsorgung

Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

#### Kennzeichnung

Alle Produkte von European Aerosols entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

Für weitere technische Fragen erreichen Sie unsere Hotline von Montag bis Donnerstag von 9.00 bis 15.00 Uhr und Freitags bis 12.00 Uhr unter der Tel.-Nr. +49 (0) 62 66 75-266.

**Stand: 19. August 2022** – Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.

